



ESEMPI

APERTURA AD ARCHITRAVE




220 cm min

Linea d'imposta interna




Tenda a pantalera interna al foro vetrina




220 cm min

Linea d'imposta esterna




Tenda a pantalera esterna al foro vetrina


APERTURA AD ARCO RIBASSATO



220 cm min



Tenda a pantalera esterna al foro vetrina.
Consentita solo se il traverso dell'apertura ad arco non permette il corretto posizionamento della tenda (220 cm min)



Dimensioni delle scritte poste
sulla fascia di finitura

Le tende non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, coprire la segnaletica stradale e la toponomastica, occultare la pubblica illuminazione, dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio sia nella forma, sia nel colore che materiale.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone.

Non possono essere collocate tende negli spazi coperti dei portici.

Sono consentite le automazioni dei meccanismi di apertura e di chiusura.

Le scritte pubblicitarie dovranno riproporre lo stesso colore scelto per le scritte sull'insegna.

Tipologia d'uso: COMMERCIALE

Durata: PERMANENTE

Tipo impianto: **TENDE - LIMITI DI POSIZIONE** (Art. __ - comma __)

Scheda 12